

Lithofin WEXA Nettoyant de base multi-usage

Description

Lithofin WEXA est un nettoyant combiné alcalin dont le spectre d'action est très large. Une combinaison de composants de nettoyage spéciaux avec solvants permet de résoudre de multiples problèmes de nettoyage.

Propriétés

Lithofin WEXA dissout les anciennes couches de cire, les produits d'entretien des sols jaunés, les scellements, les émulsions auto-brillantes, les souillures d'huile et de graisse, la suie, le caoutchouc et les taches de goudron, la peinture au latex etc., il les rend lavables à l'eau.

Spécifications techniques :

Densité : environ 0,95 g/cm³

pH : 10 (concentrate)

Point d'inflammation : env. 90°C (c.C)

Apparence : jaune, laiteux

Odeur : aromatique, citronnelle

Domaine d'application

Pour un nettoyage en profondeur des revêtements fortement encrassés. Lithofin WEXA s'utilise aussi pour éliminer la cire et l'huile pratiquement sans odeur ; le temps d'action doit alors être augmenté. Sous sa forme diluée, Lithofin WEXA est le produit idéal pour éliminer l'huile et la graisse : dans l'industrie pour nettoyer les machines, dans les garages pour éliminer les taches d'huile, dans les ateliers pour éliminer la graisse etc.

Support : Lithofin WEXA peut être utilisé sur pratiquement tous les revêtements : céramiques, terres cuites, dalles béton, pierres naturelles comme le marbre, le travertin, le comblanchien, le granit etc., les surfaces peintes, les matières plastiques.

Mode d'emploi

Appliquer pur avec une brosse. Selon le type d'encrassement, laisser agir 5 à 20 minutes environ. Dans l'intervalle, brosser. Après dissolution, ajouter un peu d'eau, brosser une nouvelle fois et rincer à grande eau.

Dans les cas d'encrassement persistant, renouveler l'opération.

Pour des salissures légères, Lithofin WEXA peut être dilué jusqu'à 1:20 avec de l'eau.

Attention : les surfaces sensibles aux solvants comme le caoutchouc, le PVC et autres les matières plastiques, les surfaces fraîchement peintes et autres, peuvent être attaqués. En cas de doute, on effectuera préalablement un essai.

Rendement : environ 5-7 m²/litre pour une utilisation concentrée, environ 50-100m²/L pour une utilisation diluée.

Stockage

Stocker fermé, dans un endroit sec et frais à une température n'excédant pas 25°C. Le produit peut être conservé pendant env. 2 ans.

Protection de l'environnement

Contient des agents tensioactifs biodégradables conformément aux critères CE. Contient des solvants, sans hydrocarbure chloré.

Élimination : les résidus de produit font partie des déchets spéciaux.

Les bidons, en fer-blanc non polluant, sont recyclables. Les bidons secs et vides peuvent être éliminés via un système collectif de récupération.

Sécurité

Si des quantités assez importantes sont mises en oeuvre dans des salles fermées, nous recommandons d'aérer celles-ci.

Ingrédients : 5-15 % tensio-actifs non ioniques, 5-15 % tensio-actifs anioniques, <5 % de phosphates, substances odorantes et auxiliaires.

Étiquetage conformément à la directive 1999/45 CE : Symbole Xi, irritant.

Irritant pour la peau. Risque de lésions oculaires graves. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Conserver hors de la portée des enfants. Éviter le contact avec la peau. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

ADR 2009 : Produit non dangereux.

Unités de conditionnement (UC)

1 litre : bouteille avec bouchon de sécurité enfants -10 bidons par carton

5 litres : 2 bidons par carton

Notez bien que les indications relatives à l'environnement et à la sécurité s'appliquent au produit (concentré) dans sa forme de livraison. Avec une dilution appropriée à l'application, le classement peut être modifié. Ces informations sont fournies uniquement à titre indicatif. L'utilisation des produits doit être effectuée en fonction des circonstances du lieu et des surfaces à traiter. En cas de manque d'expérience dans le domaine et en cas de doute, le produit doit d'abord être testé sur un endroit qui ne risque rien. (F2.14gps/1.13)